


Streamline™ X EZ

Línea de goteo con gotero integral no autocompensado con alta resistencia al taponamiento, ideal para aplicaciones de una sola temporada. Fácil de instalar y recolectar.



Alta resistencia al taponamiento



Amplia área de filtrado



Resistente

Beneficios & Características

- Fácil La línea de goteo Streamline™ X EZ es fácil de instalar y recolectar.
- Robustez **Streamline™ X EZ** es la línea de goteo de pared delgada más resistente que se haya fabricado, que incorpora un diseño con costillas único con una superficie que actúa como barrera entre el suelo y la línea de goteo, facilitando la instalación y una recolección más sencilla que nunca.
- Alta resistencia al taponamiento Incluso con una calidad de agua desafiante. Tiene un laberinto autolimpiante que elimina los desechos durante toda la operación.
- Amplia área de filtración Garantiza un rendimiento óptimo incluso en condiciones de agua duras, evitando la entrada de sedimentos en el laberinto.
- Laberinto TurboNet™ Garantiza amplios pasajes de agua para aumentar la eficiencia de descarga. El agua es extraída en el gotero desde el centro de la corriente, evitando la entrada de sedimentos en los goteros.
- ReGen™  La primera línea de goteo de la industria con ReGen™, fabricada con el material reciclado y regenerado de la más alta calidad, abordando con éxito las necesidades de sostenibilidad de la cadena de suministro de los agricultores de hoy y fomentando la agricultura circular.

Especificaciones

- ✓ Las líneas de goteo Streamline™ X EZ, están disponibles con salida de orificio o tipo flap. El flujo 0.35 l/h tiene una barrera de arena por lo que solo esta disponible en salida tipo orificio.
- ✓ Filtración recomendada: en función del caudal del gotero. Método de filtración seleccionado según el tipo y la concentración de partículas de suciedad contenidas en el agua. Donde quiera que exista arena en el agua que exceda las 2 ppm, se debe instalar un hidrociclón antes del filtro principal. Cuando los sólidos de arena/limo/arcilla superen las 100 ppm, se aplicará un pretratamiento siguiendo las recomendaciones de expertos de Netafim™.
- ✓ Laberinto TurboNet™ con gran paso de agua.
- ✓ Soldable en líneas de goteo de pared delgada.
- ✓ Gotero inyectado, muy bajo CV.
- ✓ Alta resistencia a los rayos UV. Resistente a los nutrientes estándar utilizados en la agricultura.
- ✓ Cumple con los estándares ISO 9261 con la producción certificada por el Instituto Estándar de Israel (SII).
- ✓ Los productos Streamline™ X ReGen™ se someten a un proceso de inspección de calidad completo, entregando al mercado las líneas más resistentes sin comprometer la calidad.



→ Información técnica del gotero

12 X EZ, 16 X EZ, 22 X EZ

CAUDAL* (L/H)	MÁX. PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)**	DIMENSIONES DE LOS PASOS DE AGUA ANCHO-PROFUNDIDAD-LARGO (MM)	ZONA DE FILTRACIÓN (MM²)	CONSTANTE K	EXPONENTE X	FILTRACIÓN RECOMENDADA (MICRÓN) / (MALLA)
0.35	0.75/0.80/1.20	0.35 x 0.34 x 23	11	0.116	0.48	130/120
0.75		0.48 X 0.53 x 25	15	0.248	0.48	130/120
1.10		0.51 x 0.51 x 13	16	0.392	0.45	130/120
1.60		0.64 X 0.60 x 13	14	0.568	0.45	130/120
2.20		0.75 X 0.70 x 13	14	0.780	0.45	130/120
2.80		0.84 x 0.75 x 13	15	0.993	0.45	200/80

*Caudal a 1.0 bar de presión. **Según diámetros interiores de las líneas de goteo.

→ Información técnica de la línea de goteo

MODELO	DIÁMETRO INTERIOR (MM)	MÁX. PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)	MÁX. PRESIÓN DE LAVADO** (BAR)	KD
12 X EZ	11.80	1.20	1.40	0.15
16 X EZ	16.20	0.80	0.90	0.10
22 X EZ	22.20	0.75	0.90	0.01

→ Información de empaque (rollos en cartón)

MODELO	DISTANCIA ENTRE GOTEROS (METRO)	LONGITUD DEL ROLLO (METRO)	PROMEDIO* PESO X ROLLO (KG)	ROLLOS POR PALLET (UNIDADES)	ROLLOS EN CONTENEDORES DE 40 PIES (UNIDADES)	TOTAL CONTENEDOR DE 40 PIES (METROS)
12 X EZ	0.15 A 0.25	3500	21.40	16	640	2240000
	0.30 A 1.00	3500	21.80			2240000
16 X EZ	0.15 A 0.25	3200	24.50			2048000
	0.30 A 1.00	3600	25.60			2304000
22 X EZ	0.15 A 0.25	2800	26.00			1792000
	0.30 A 1.00	3000	27.90			1920000

*El peso promedio del rollo declarado en la tabla anterior se basa en el peso promedio calculado.

Escanea el catálogo de conectores
y encuentra el ideal para tu línea de goteo.

